

# توز ماشين

مُصنِع ماکينات البلوک الثابتة والمتحركة في إيران

The manufacturer of stationary and mobile semi-automatic cement block machines in Iran



## معلومات عنا

توز ماشين هي إحدى العلامات التجارية الفرعية لشركة توزايران، التي تتمتع بخبرة تزيد عن ١٥ عاماً في مجال إنتاج آلات البلوك الثابتة والمتحركة وهي عضو في الشركات القائمة على المعرفة حاصله على شهادة ISO9001-2015 ومعيار CE من انجلترا. تقدم توز ماشين جميع منتجاتها بأعلى جودة وضمان ١ سنة وخدمة ١٠ سنوات بعد البيع.

شركة توزايران الصناعية، بصفتها العلامة التجارية الأم، هي المنتج الأول والوحيد للمضخات الهيدروليكية ومضخات الكباسات عالية الضغط (المضخات الشعاعية والمضخات المحورية) وجميع أنواع الصمامات الهيدروليكية عالية الضغط وجميع أنواع الأسطوانات الهيدروليكية. بدأ توزايران العمل منذ عام ١٩٨٩ وكان له شرف العمل مع العديد من الشركات في إيران والشرق الأوسط.

# المنتجات المصنعة

موديل ١١١٥



موديل ٩١٥



موديل ١٠١٥





# موديل ٩١٥ سيارة مزدوجة متنقلة نصف أوتوماتيكية

حاصل على شهادة المعيار الأوروبي CE من UNIVERSAL SYSTEMS إنكلترا

مميزات ماكينة:

- نظام عمل هيدروليكي وميكانيكي وإلكتروني متقدم.
- القدرة على إنتاج ١٤٠٠ طوب حوائط ٢٠ سم كحد أقصى في الساعة.
- الحصول على قالب مجاني حسب طلب العميل.
- إمكانية تغيير قوالب بلوك الحائط والسقف بأحجام مختلفة وقوالب طاوالات حتى عرض ٣٠ سم.
- القدرة على إنتاج بلوكات إسمنتية عالية الجودة، بأي نوع من المواد ذات الطبقتين (خفيفة و ثقيلة).
- التحكم الأوتوماتيكي في ارتفاع الكتلة، ومقدار الحركة الأمامية، وفصل وتوصيل الاهتزازات وكثافة المواد (وزن الكتلة والقدرة على التحمل).
- قدرة دوران ٣٦٠ درجة، بواسطة العجلة الخامسة.
- مع عداد عدد كتل الإنتاج.
- تتميز المكونات الهيكلية للجهاز بأعلى جودة:
- عجلات بولى يوريشين (بلاستيك مضغوط) لمنع إتلاف خط الإنتاج ، أعمدة توجيه من نوع CK45 مطلية بالكروم الصلب الإيطالي، أسطوانات هيدروليكية باستخدام مواد خام وأجزاء أوروبية (صنع في توز إيران)، محركات كهربائية (بما في ذلك محرك واحد) ٤ كيلو وات حركة ١٤٠٠ الثورات، محرك وحدة هيدروليكي واحد ٥.٥ كيلو واط مع ٩٠٠ دورة وأربعة محركات هزاز ١.١ كيلو واط لكل منها ٢٨٠٠ دورة، ومضخة هيدروليكية بمكبس ضغط عالي ٥٠٠ بار بمعدل تدفق ١٥ لتراً في الدقيقة (صنع في توز إيران)، قالب من الفولاذ شبه المقاوم للصدأ، أنابيب ومسامير مطلية بالكروم لمنع الصدأ.
- الضغط الهيدروليكي المطلوب للجهاز: ٢٨٠ بار كحد أقصى.
- الكهرباء المطلوبة: ٣ مراحل ٢٥ أمبير.
- سعر معقول بكفاءة أعلى وجودة أعلى من نظيره الأوروبي.
- الضمان: ضمان لمدة سنة و ١٠ سنوات خدمة ما بعد البيع.
- تطلب رباط خرساني ٢٠ سم بمقياس ٣٥٠.



# موديل ١٠١٥ مزدوجة نصف أوتوماتيكية ثابتة و متحركة

حاصل على شهادة المعيار الأوروبي CE من UNIVERSAL SYSTEMS إنكلترا

مميزات ماكينة:

- نظام عمل هيدروليكي وميكانيكي وإلكتروني متقدم.
- القدرة على إنتاج ١٤٠٠ قطعة من الطوب الحوائط ٢٠ سم كحد أقصى في الساعة.
- الحصول على قالب مجاني حسب طلب العميل.
- إمكانية تغيير قوالب بلوك الحائط والسقف بمقاسات مختلفة وقوالب طاوولات حتى عرض ٣٠ سم.
- القدرة على إنتاج بلوكات إسمنتية عالية الجودة، بأي نوع من المواد ذات الطبقتين (خفيفة وثقيلة).
- التحكم الأوتوماتيكي في ارتفاع الكتلة، ومقدار الحركة الأمامية، وفصل وتوصيل الاهتزازات وكثافة المواد (وزن الكتلة والقدرة على التحمل).
- القدرة على العمل في وضعين ثابت ومتحرك.
- مع عداد عدد كتل الإنتاج.

- تتميز المكونات الهيكلية للجهاز بأعلى جودة:

عجلات من البولي يوريثين (بلاستيك مضغوط) ، أعمدة توجيه من نوع CK45 مطلية بالكروم الإيطالي الصلب، أسطوانات هيدروليكية باستخدام مواد خام وأجزاء أوروبية (صنع في توز إيران)، محركات كهربائية (بما في ذلك محرك حركة ٤ كيلو وات مع ١٤٠٠ دورة، محرك هيدروليكي ٥.٥ كيلو وات مع ٩٠٠ دورة في الدقيقة، محرك وحدة هيدروليكي ١.١ كيلو واط مع ١٤٠٠ دورة في الدقيقة (شاحنة منصة نقالة)، محرك وحدة هيدروليكي ١.٥ كيلو واط مع ١٤٠٠ دورة في الدقيقة (مصعد) وأربعة محركات هزاز ١.١ كيلو واط لكل منها ٢٨٠٠ دورة في الدقيقة)، ومضختان هيدروليكيان بمكبس عالي الضغط (صنع في توز إيران)، مضخة هيدروليكية بترس واحد (مجذب البليت)، قالب فولاذي شبه مقاوم للتآكل، أنابيب مطلية بالكروم ومسامير لمنع الصدأ.

- الضغط الهيدروليكي المطلوب للجهاز: ٢٨٠ بار كحد أقصى.
- الكهرباء المطلوبة: ٣ مراحل ٢٥ أمبير.
- سعر معقول بكفاءة أعلى وجودة أعلى من نظيره الأوروبي.
- الضمان: ضمان لمدة سنة و ١٠ سنوات خدمة ما بعد البيع.
- إذا تم استخدامه في وضع الهاتف المحمول ؛ يتطلب شريطاً خرسانياً مقاس ٢٠ سم بمقياس ٣٥٠.



# موديل ١١٥ ثلاث وظائف شبه أوتوماتيكية ثابتة

حاصل على شهادة المعيار الأوروبي CE من UNIVERSAL SYSTEMS إنكلترا

مميزات ماكينة:

- نظام عمل هيدروليكي وميكانيكي وإلكتروني متقدم.

- القدرة على إنتاج بلوكات إسمنتية عالية الجودة، مع أى نوع من المواد المبللة المزدوجة (خفيفة وثقيلة) والأرضيات والطاولات حتى عرض ٥٠ سم.

- القدرة على إنتاج ١٤٠٠ طوب حوائط ٢٠ سم كحد أقصى فى الساعة.

- الحصول على قالب كتلة مجاني، بناء على طلب العميل.

- إمكانية تغيير قوالب الجدران والسقف بمقاسات مختلفة.

- التحكم الآلى فى الارتفاع وفصل وتوصيل الاهتزازات وكثافة المواد (الوزن والتحمل).

- مع عداد رقم الإنتاج.

- تتميز المكونات الهيكلية للجهاز بأعلى جودة:

- بما فى ذلك أعمدة التوجيه من النوع CK45 مع طلاء الكروم الصلب الإيطالى ، والأسطوانات الهيدروليكية باستخدام المواد الخام والأجزاء الأوروبية (المصنوعة فى توز إيران)، والمحركات

الكهربائية (بما فى ذلك محرك واحد للحركة ٤ كيلو واط مع ١٤٠٠ دورة، محرك هيدروليكي ٥.٥ كيلو واط مع ٩٠٠ دورة، واحد ١.١ محرك وحدة هيدروليكي كيلو واط مع ١٤٠٠ دورة

(شاحنة منصة نقالة)، محرك وحدة هيدروليكي ١.٥ كيلو واط مع ١٤٠٠ دورة (مصعد) وأربعة محركات هزاز لكل ١.١ كيلو واط مع ٢٨٠٠ دورة)، مضختان هيدروليكيان بمكبس الضغط

قوى (صنع فى توز إيران)، ترس واحد مضخة هيدروليكية (مجتذب البليت)، قالب فولاذى مقاوم للتآكل، أنابيب ومسامير مطلية بالكروم لمنع الصدأ.

- الضغط الهيدروليكي المطلوب للآلة: ٢٨٠ بار كحد أقصى.

- الكهرباء المطلوبة: ٣ مراحل ٢٥ أمبير.

- سعر معقول بكفاءة أعلى وجودة أعلى من نظيره الأوروبى.

- الضمان: ضمان لمدة سنة و ١٠ سنوات خدمة ما بعد البيع.



# جدول المواصفات الفنية لجميع النماذج الثلاثة

موديل ١١١٥

تخصيص		عدد الهزازات	
0.75 m <sup>3</sup>	سعة خزان التغذية	1200 N	عدد هزازات القالب ٢
260 cm	ارتفاع خزان التغذية	1200 N	عدد هزازات المغزل هو ٢
125 cm	أقصى عرض للإنتاج	أبعاد	
101 cm	أقصى عمق إنتاج في الطول	920 cm	طول الجهاز
5 cm	أدنى ارتفاع	310 cm	ارتفاع الجهاز
50 cm	أقصى ارتفاع للإنتاج	240 cm	عرض الجهاز
وزن		الكهرباء المطلوبة	

موديل ١٠١٥

تخصيص		عدد الهزازات	
0.75 m <sup>3</sup>	سعة خزان التغذية	1200 N	عدد هزازات القالب ٢
260 cm	ارتفاع خزان التغذية	1200 N	عدد هزازات المغزل هو ٢
125 cm	أقصى عرض للإنتاج	أبعاد	
101 cm	أقصى عمق إنتاج في الطول	920 cm	طول الجهاز
17 cm	أدنى ارتفاع	300 cm	ارتفاع الجهاز
30 cm	أقصى ارتفاع للإنتاج	240 cm	عرض الجهاز
وزن		الكهرباء المطلوبة	

موديل ٩١٥

تخصيص		عدد الهزازات	
0.75 m <sup>3</sup>	سعة خزان التغذية	1200 N	عدد هزازات القالب ٢
183 cm	ارتفاع خزان التغذية	1200 N	عدد هزازات المغزل هو ٢
125 cm	أقصى عرض للإنتاج	أبعاد	
101 cm	أقصى عمق إنتاج في الطول	330 cm	طول الجهاز
17 cm	أدنى ارتفاع	250 cm	ارتفاع الجهاز
30 cm	أقصى ارتفاع للإنتاج	240 cm	عرض الجهاز
وزن		الكهرباء المطلوبة	

9000KG

مع القالب والهزازات

15KW

الطاقة القصوى

9000KG

مع القالب والهزازات

15KW

الطاقة القصوى

6000KG

مع القالب والهزازات

15KW

الطاقة القصوى



# لماذا توز ماشين؟


## الجودة القياسية لمكعبات الإنتاج

البلوكات الأسمنتية التي تنتجها هذه الآلات هي الأفضل في السوق ولديها القدرة على أخذ معايير النظام الهندسي.



## مكونات هيكلية عالية الجودة

التصميم الأساسي لهذا الجهاز مشابه لتصميم Zenith الألماني، مكونات هذا الجهاز كلها أوروبية وتستخدم أفضل المواد في بنائه.



## الضمان وخدمة ما بعد البيع

تزود توز ماشين جميع أجهزتها بأعلى جودة وضمان لمدة عام ولديها خدمة ما بعد البيع لمدة ١٠ سنوات.



## التعليم المجاني

يستفيد عملاء توز ماشين من التدريب المجاني في الموقع ويتعلم المشغلون كيفية العمل مع الماكينة بالكامل.







[www.Tozmachine.com](http://www.Tozmachine.com)



@Toz.machine



[www.linkedin.com/company/toziran](http://www.linkedin.com/company/toziran)



[toz@tozmachine.com](mailto:toz@tozmachine.com)

Factory address:

End of Toziran street, on the left side of Km 6 Shahinshahr-Tehran road, Isfahan, Iran.

P.O Box 457

Phones: 031-45260650 | 031-45260003

WhatsApp: +90 (534) 7708773

Office address in Turkey:

Tepeören Mah, Demokrasi Cad. No:202, A Tepeören, Tuzla, İSTANBUL, Turkey.

Phones: +90 (549) 3040080 | +90 (216) 3040080 |  
+90 (533) 7432694

**TOZ MACHINE**

